

## PNTL45 Fliesenleger-Laser mit 45° Linie

### Merkmale

- Kompaktes Gerät mit einfacher Bedienung
- Durchgehende Laserlinien (Arbeit ohne weitere Hilfsmittel)
- Zwei Röhrenlibellen
- Zwei Justierfüße zur Nivellierung auf unebenen Oberflächen
- 5 mm Abstand zum Boden, dadurch ist das Ansetzen der Fliesen auch unter dem Gerät möglich
- Handempfänger-Modus
- Ideal für alle Fliesenleger-Arbeiten

### Technische Daten 213-PNTL45


Nivelliergenauigkeit	± 1,0 mm / 1 m
Winkelgenauigkeit	± 2,5 mm / 10 m
Arbeitsbereich	10 m. Bis zu 40 m mit Handempfänger
Laserklasse	2M (635 nm)
Laserlinien	5
Stromversorgung	3x 1,5 AA Batterien (für ca. 10 h)
Betriebstemperatur	-10°C bis +45°C
IP-Schutzgrad	IP55 außer Batteriegehäuse

### Bedienung per Knopfdruck


- 1x: 2 Laserlinien im 90° Winkel
- 2x: 3 Laserlinien im 45° Winkel
- 3x: 5 Laserlinien, zusätzlich nach hinten
- 4x: Alle Laserlinien aus
- Bei aktivierten Laserlinien kann durch langes Drücken der Taste (ca. 4 Sek.) in den Handempfänger-Modus gewechselt werden.

### Lieferumfang


- Fliesenleger-Laser PNTL45
- 3x AA-Batterien
- Zieltafel
- Optional: Handempfänger mit Halterung und Batterien
- Schutztasche
- Bedienungsanleitung und Kurzanleitung




90° Linien



45° und 90° Linien



alle Laserlinien



alle Laserlinien mit Handempfänger

Irrtümer und Änderungen vorbehalten  
© proNIVO Messgeräte Handels GmbH, 2014